



IB 7/40 Adv

Der Ice Blaster IB 7/40 Advanced verfügt über eine Strahlpistole mit integrierter Fernbedienung und garantiert auch bei geringen Luftdrücken beste Ergebnisse bei der Trockeneisreinigung.

1 Übersichtliches Display

- Einfaches Ablesen der eingestellten Werte; einfache Bedienung dank großer Tasten und elektronischer Steuerung.

3 Integrierter Öl- und Wasserabscheider

- Kein Einfrieren des Geräts.

2 Automatische Resteis-Entleerung

- Die Resteis-Tankentleerung per Knopfdruck verhindert nach getaner Arbeit ein Einfrieren des Geräts.

4 Integrierter Erdungsseilaufroller

- Einfaches Erden des Strahlobjekts.
- Schutz vor Funkenüberschlag vom Benutzer auf das Objekt.



IB 7/40 Adv

- Bedienung an der Pistole
- Öl- und Wasserabscheider
- Für Hausdruckluftnetze

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.574-002.0	
EAN-Code	4039784294035	
Anschlussleistung	kW	0,6
Druckluftanschluss	Klauenkupplung (DIN 3238)	
Gehäuse / Rahmen	Edelstahl (1.4301)	
Luftdruck	bar / MPa	2 - 10 / 0,2 - 1
Luftqualität	Trocken & Ölfrei	
Luftvolumenstrom	m³/min	0,5 - 3,5
Schalldruckpegel	dB(A)	99
Trockeneiskapazität	kg	15
Trockeneispellets (Durchmesser)	mm	3
Trockeneisverbrauch	kg/h	15 - 50
Gewicht ohne Zubehör	kg	93
Abmessungen (L × B × H)	mm	768 × 510 × 1096

Ausstattung

Fett für Düsengewinde	■	Werkzeugtasche	■
Flachstrahldüse	■		
Gabelschlüssel (für Düsenwechsel)	Stück	2	
Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung	■		
Strahlpistole (ergonomisch und sicher)	■		
Einstellung der Eismenge direkt an der Strahlpistole	■		
Einstellung des Luftdruckes direkt an der Strahlpistole	■		
Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole	■		
Elektronische Steuerung	■		
Inkl. Erdungsseilaufroller	■		
Öl- und Wasserabscheider	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.



		Bestell-Nr.	Anzahl			Preis	Beschreibung	
Strahlpistole und Strahlschlauch								
Strahlschlauch, 1/2"	1	4.013-042.0					5 m langer Strahlschlauch mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplungen, non-marking Außenhülle, silikonfrei (Durchmesser 1/2")	■
Strahlpistole, XS, Adv	2	4.775-785.0					Ergonomisch geformte Strahlpistole. Durch das kompakte Design ist diese Pistole besonders leicht und handlich. Inklusive Sicherheitsvorrichtung um unbeabsichtigtes Auslösen zu verhindern. Die Advanced Strahlpistole ist mit einer integrierten Fernbedienung ausgestattet. Die Eisfördermenge und der Strahldruck können direkt an der Pistole verstellt werden. Außerdem gibt es einen Umschalter zwischen "nur Luft" oder "Luft und Eis".	■
Strahlpistole, XS, Classic	3	4.775-794.0					Ergonomisch geformte Strahlpistole. Durch das kompakte Design ist diese Pistole besonders leicht und handlich. Inklusive Sicherheitsvorrichtung um unbeabsichtigtes Auslösen zu verhindern.	□
Strahldüsen								
Flachstrahldüse, XS, lang	4	4.574-038.0					Optimierte Düsengeometrie dadurch besonders effizient und geräuscharm. Hervorragende Reinigungsergebnisse bei hoher Flächenleistung	■
Flachstrahldüse, XS, kurz	5	4.574-040.0					Optimierte Düsengeometrie dadurch besonders effizient und geräuscharm. Sehr kurze und kompakte Düse. Besonders geeignet um auch in engen Bereichen zu strahlen.	□
Rundstrahldüse, XS, kurz	6	4.574-039.0					Optimierte Düsengeometrie dadurch besonders effizient und geräuscharm. Hohe aggressivität für hartnäckige Verschmutzungen.	□
Rundstrahldüse, XS, lang	7	4.574-037.0					Optimierte Düsengeometrie dadurch besonders effizient und geräuscharm. Hohe aggressivität für hartnäckige Verschmutzungen.	□
Winkeldüse, XS, flach	8	4.574-042.0					Die Winkeldüse lenkt den Strahl um 90° ab. Ideal zum reinigen von Spritzgussformen geeignet.	□
Winkeldüse, XS, rund	9	4.574-041.0					Die Winkeldüse lenkt den Strahl um 90° ab. Ideal zum reinigen von Spritzgussformen geeignet.	□
Miniwinkeldüse, 60°, XS	10	4.574-044.0					Mini Winkeldüse für enge Bereiche. Lenkt den Strahl um ca. 60° seitlich ab. Seitlich 57 mm ausladend, Länge: 260 mm. Das Set besteht aus 4 Teilen: 1 x Überwurfmutter 1 x Verlängerung, 100 mm (5.321-971.0) 1 x Winkelstück, 60° (5.321-972.0) 1 x Düsenmundstück (5.321-977.0) Es können beliebig viele Verlängerungen montiert werden. Der Winkel und das Mundstück können separat bestellt werden.	□
Miniwinkeldüse, 90°, XS	11	4.574-043.0					Mini Winkeldüse für enge Bereiche. Lenkt den Strahl um ca. 90° seitlich ab. Seitlich 63 mm ausladend, Länge: 240 mm. Das Set besteht aus 4 Teilen: 1 x Überwurfmutter 1 x Verlängerung, 100 mm (5.321-971.0) 1 x Winkelstück, 90° (5.321-973.0) 1 x Düsenmundstück (5.321-977.0) Es können beliebig viele Verlängerungen montiert werden. Der Winkel und das Mundstück können separat bestellt werden.	□
Hohlraumdüse, XS	12	4.574-045.0					Durchmesser: 22 mm. Es können beliebig viele Verlängerungen montiert werden.	□
Verlängerungsrohr, 100 mm	13	5.321-971.0					100 mm Verlängerungsrohr für Mini Winkeldüsen (60°, 90°, 135°)	□
Winkelstück, 90°	14	5.321-973.0					Winkelstück 90° für alle Mini Winkeldüsen.	□
Winkelstück, 60°	15	5.321-972.0					Winkelstück 60° für alle Mini Winkeldüsen.	□
Ersatz Düsenmundstück	16	5.321-977.0					Düsenmundstück für alle Miniwinkeldüsen.	□
Adapter für gerade Winkeldüse	17	5.321-992.0					Zum anbringen an alle Mini-Winkeldüsen. Ermöglicht den Umbau der Mini-Winkeldüsen zu einer geraden Düse.	□
Düsenzubehör								
Gabelschlüssel, SW27	18	7.815-009.0					Gabelschlüssel zur Düsenmontage (2 Stück erforderlich)	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



		Bestell-Nr.	Anzahl			Preis	Beschreibung	
Fett für Düsengewinde, silikonfrei	19	6.288-088.0					Das Gewinde der Strahldüsen muß regelmäßig mit diesem silikonfreiem Fett behandelt werden.	■
Scrambler	20	4.574-026.0					Der innovative und von Kärcher patentierte Scrambler wird zwischen Pistole und Strahldüse montiert und zerkleinert die 3 mm Trockeneispellets in feine Partikel. Hierdurch wird die Abreinigung von sehr empfindlichen Oberflächen ermöglicht. Die Stärke der Zerkleinerung der Pellets kann dabei variabel in 3 Stufen eingestellt werden.	□
Doppel-Scrambler	21	4.574-052.0					Zusätzlicher Scrambler, der zusammen mit dem normalen Zerkleinerer noch feinere Strahlpartikel erzeugt. Der Doppelscrambler kann platzsparend auf den normalen Scrambler montiert werden.	□
Anbausätze und sonstiges Zubehör								
Erdungsseilaufroller	22	2.641-741.0					Automatischer Erdungsseilaufroller mit ca. 6 m Erdungsseil und starker Klemme. Der Erdungsseilaufroller verhindert zuverlässig eine statische Aufladung des Reinigungsobjekts beim Trockeneisstrahlen und somit einen Funkenüberschlag vom Objekt zur Düse. Die Erdung des Objekts erfolgt über den Schutzleiter des Geräts.	■
Schaufel	23	4.321-198.0					Zur Einfüllung der Trockeneispellets in den Tank des Ice Blaster	□
Schutzfolie für IB-Strahlschlauch, 100 m	24	6.667-214.0					100 m-Rolle Schlauchfolie. Zum Schutz des Strahlschlauches vor Verschmutzung sowie Beschädigung. Ist die Folie beschädigt kann diese einfach erneuert werden.	□
Düsenzubehör								
Düsenverlängerung, XS, 300 mm	25	4.574-046.0					300 mm Düsenverlängerung	□
Handgriff, IB 7/40	26	4.321-248.0					Handgriff zum anbringen an die Düsenverlängerung (4.760-658.0, 300 mm). So kann man bequem 2-händig arbeiten.	□
Düsenbeleuchtung, IB 7/40	27	2.815-011.0					Düsenbeleuchtung zum aufschrauben auf die Strahlpistole zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.	□
Düsenzubehör								
Düsenverlängerung, XXL, 170 mm	28	4.574-027.0					170 mm Düsenverlängerung	□
Düsenverlängerung, XXL, 500 mm	29	4.574-060.0					500 mm Düsenverlängerung.	□
Druckluftversorgung								
Schlauchwagen	30	4.574-057.0					Schlauchtrommel inkl. aller Anschlüsse. Der praktische Helfer beim Trockeneisstrahlen per Ice Blaster eignet sich für 80 m lange Druckluftschläuche mit 1" Durchmesser.	□
Druckluftschlauch, 1 , 5 m	31	6.574-279.0					Sehr leichter, formstabiler Druckluftschlauch (1", 5 m) für den Ice Blaster. Ideal zur Verbindung der Schlauchtrommel mit dem Kompressor.	□
Druckluftschlauch, 1 , 20 m	32	6.574-280.0					Sehr leichter, formstabiler Druckluftschlauch (1", 20 m) für den Ice Blaster. Nach dem Trockeneisstrahlen lässt sich der Schlauch wieder perfekt auf die Kärcher Schlauchtrommel aufwickeln.	□
Druckluftschlauch, 1 , 60 m	33	6.574-281.0					Sehr leichter, formstabiler Druckluftschlauch (1", 60 m) für den Ice Blaster. Nach dem Trockeneisstrahlen lässt sich der Schlauch wieder perfekt auf die Kärcher Schlauchtrommel aufwickeln.	□
Druckluftschlauch, 10 m	34	6.390-284.0					Faltbarer Druckluftschlauch mit Innendurchmesser 3/4" und 10 m Länge.	□
Druckluftschlauch, 20 m	35	6.390-285.0					20 m langer, faltbarer Druckluftschlauch mit Innendurchmesser 3/4".	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

IB 7/40 ADV 1.574-002.0



		Bestell-Nr.	Anzahl				Preis	Beschreibung	
Y-Adapter, Luftversorgung	36	2.641-880.0						Y-Stück zum anschließen des Luftschlauches an zwei 1/4" Schnellkupplungs-Anschlüsse	<input type="checkbox"/>
Schutzausrüstung									
Schutzbrille	37	6.321-208.0						Schutzbrille.	<input type="checkbox"/>
Schutzhandschuhe	38	6.321-210.0						Kälteschutzhandschuh in Größe 10 mit rutschhemmendem Profil (Kategorie 3 nach EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).	<input type="checkbox"/>
Gehörschutz	39	6.321-207.0						Effektiver Gehörschutz mit einer durchschnittlichen Dämmleistung von 35 dB(A) nach SNR (Single Number Rating).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.