

Synchron-Stromerzeuger

PG-E 60 SEA

Für den anspruchsvollen Privatanwender und den Semiprofi



Artikelnummer ▼

6706060

Marke ▼

Unicraft

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▼

Werkstatt- und Hebetchnik »
Stromerzeuger » Synchron-Stromerzeuger
Benzin » PG-E

Bestellung ▼

Ab 1 Stück



Lieferumfang ▼

- Radsatz mit Klappgriff

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	720 mm	Bruttogewicht	86 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✘
Breite	550 mm	Nettogewicht	81 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	610 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
China	4036351215196	85022020	Stück


Beschreibung ▼

- Alle Generatoren mit Kupferwicklungen
- Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung
- Automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung und ermöglicht den Betrieb von empfindlichen Geräten
- Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Ölmengeabschaltung mit Warnlampe
- 3 in 1 Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden
- Lange Laufzeit durch großen Tank
- Tank mit Füllstandsanzeige
- Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite
- Einfacher Transport dank Radsatz und stabilen Klappgriffen

Medieninformationen



Alle Modelle mit praktischem Radsatz und stabilem Klappgriff für einfachen Transport





Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	700 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	526 mm
Höhe (Produkt) ca.	580 mm	Gewicht (Netto) ca.	90,5 kg
Antrieb			
Antrieb	SC188F	Leistungsfaktor	0,9 Cos ϕ
Anlasser	Handstart / E-Start	Kraftstoff	Benzin
Fassungsvermögen Tank	25 l	Schalldruckpegel Lp	76 dB(A)
Schalleistungspegel Lw	97 dB(A)		
Stromerzeuger			
Typ	Synchron	Nennspannung	230 V
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung)	6,05 kVA	Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung)	5,5 kW
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung)	5,5 kVA	Dauerausgangsleistung (Wirkleistung)	5,0 kW
Schutzklasse Generator	IP 23	Steckdosenausführung	2 x 230 V, Schuko / 1 x 230 V, 32 A
Schutzklasse Steckdosen	IP 44		

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.