

Inverter-Stromerzeuger

PG-I 40 S



Leise, für den anspruchsvollen Privatanwender und den Semiprofi

Artikelnummer ▼

6706400

Marke ▼

Unicraft

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▼

Werkstatt- und Hebetchnik »
Stromerzeuger » Inverter-Stromerzeuger
Benzin

Bestellung ▼


Ab 1 Stück



Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	550 mm	Bruttogewicht	61,6 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✘
Breite	720 mm	Nettogewicht	55 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	530 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 China	4036351243397	85022020	Stück

Beschreibung ▼

- Zuverlässiger Stromerzeuger für Heim und Garten, Camping, Wohnwagen, Boote, Computer und andere empfindliche elektronische Geräte
- Invertertechnik für konstante Leistungsabgabe
- Leistungsabhängige, stufenlose Drehzahlregulierung durch automatische Kupplung sorgt für niedrigen Geräuschpegel
- Choke für problemlosen Kaltstart
- Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Ölmangelabschaltung mit Warnlampe
- Kontrollleuchten für Ausgangsspannung, Überlastung und Ölmangel
- Anschlüsse und Bedienelemente übersichtlich angeordnet

Medieninformationen ▼



1. EIN-/AUS-Schalter für den Motor
2. Benzinhahn
3. Kontrollleuchte AC
4. Anzeige Überlastung
5. Öl-Kontroll-Leuchte
6. Choke
7. Elektrischer Startschalter
8. 2 x 230 V-Schuko-Anschluss
9. 5V USB-Ladeanschluss
10. Schutzschalter 8A DC
11. Ausgang 12 V 8A

Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte

Länge (Produkt) ca.	690 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	460 mm
Höhe (Produkt) ca.	495 mm	Gewicht (Netto) ca.	57 kg

Antrieb			
Leistungsfaktor	0,9 Cos ϕ	Anlasser	Handstart / E-Start
Kraftstoff	Benzin	Fassungsvermögen Tank	12 l
Laufzeit bei 50% Last	13 h	Laufzeit bei 100% Last	5 h
Schalldruckpegel Lp	70 dB(A)	Schalleistungspegel Lw	90 dB(A)
Stromerzeuger			
Typ	Inverter	Nennspannung	230 V
Max. Spannungsabweichung (+/-)	3 %	Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung)	4,07 kVA
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung)	3,7 kW	Dauerausgangsleistung (Scheinleistung)	3,85 kVA
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung)	3,5 kW	Schutzklasse Generator	IP23M
Steckdosenausführung	2x 230V Schuko / 1x 12V DC 8A	Schutzklasse Steckdosen	IP44

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.